

UV補助剤

No.3 UV SSクリーン

“No.3UV SSクリーン”は、樹脂凸版用のUVインキ洗浄剤です。樹脂凸版を使用するシール印刷機に適したUV洗浄液です。

■ 成 分

3-メトキシ-3-メチル-1-ブタノール(石油系溶剤)

アルキルベンゼン

プロピレングリコールモノメチルエーテル

■ 特 徴

- ▶ 労働安全衛生法に指定されている第1種および第2種の溶剤は混入しておりません。
- ▶ 引火点は21～70℃であり、危険物第4類第2石油類に該当します。

■ 使用上の注意

- ▶ PS版には使用できません。
- ▶ 労働安全衛生法により、作業環境測定を義務付けられた有機溶剤を混入しておりませんが、作業場所の換気にご留意ください。
- ▶ 危険物第4類・第2石油類に該当いたしますので、火気にご注意ください。
- ▶ 使用の際には、耐溶剤性の保護メガネ・マスク・手袋・保護着等の着用をお願いいたします。

更新日:2022/02/02

- ▶ 記載のデータは、当社の試験方法による実測値であり、規格値ではありません。ご使用に際しては、貴社使用条件に適合するかを必ずご確認ください。なお、本文中の用途はいかなる特許に抵触しないことを保証するものではありません。
- ▶ 製品改良のため、予告なく内容を変更することがあります。
- ▶ 製品使用の際は、必ず事前に安全データシート(SDS)をご一読願います。